



24V

## Kettenantrieb EA-KN-20-XS

*Chain Actuator EA-KN-20-XS*

- 
- **Sehr kompakte Bauweise**  
*Very compact design*
  - **Konzipiert für innenliegende Montage im Fensterprofil**  
*Designed for installation inside of the window profile*
  - **Hubbegrenzung durch DIP Schalter auf 70 / 125 / 170 / 210 mm**  
*Stroke length limit through DIP switch at 70 / 125 / 170 / 210 mm*
-

24  
VDC

Strom	0.32 A	Current
Hublänge	70 - 210 mm	Stroke
Kraft	150 N	Force
IP Schutz	IP 32	Protection class
Geschwindigkeit	8 mm/s	Speed
Temperaturbereich	-5° - +65°C	Temperature range
Gewicht	≈ 0.7 kg	Weight
Oberfläche	Alu E6/EV1	Surface

### Konsolen Brackets



Standardkonsolen für innenliegende Montage  
Standard brackets for inside installation

### Einbausituation Installation way

Der EA-KN-20-XS wird direkt in das Fensterprofil integriert. Der dafür erforderliche Platz sollte während der Produktion des Fensters bereit gestellt werden. Notwendige .dwg Dateien sind zum Abruf verfügbar.

The EA-KN-20-XS will be set directly into the window profile. The required space shall be provided during the manufacturing of the window itself. Necessary .dwg files are available.

